

# DESENGRASANTE UNIVERSAL

## DESCRIPCIÓN

**DESENGRASANTE** es un producto formulado para eliminar grasa y otros contaminantes sobre metal descubierto.

También es seguro para usarse sobre superficies previamente pintadas, debido a su formulación no afecta a los acabados que hayan curado completamente.

## USOS

**DESENGRASANTE** Ideal para retirar la contaminación del metal por aceites, grasas y similares.

Previene la formación de ojo de pez (pinholes).

## ESPECIFICACIONES

<b>Aspecto:</b>	Líquido transparente
<b>Densidad:</b>	0,658 ± 0,758 g/cm <sup>3</sup>
<b>Método de aplicación:</b>	Aplicación Directa
<b>Presentación:</b>	0,946L - 3,785L

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

**DESENGRASANTE** se aplica directamente con una brocha o wye procurando que el producto penetre bien en el metal para la limpieza, evitar la aplicación en lugares con excesiva ventilación ya que pierde eficiencia el producto.

Al aplicar **DESENGRASANTE** el metal debe estar máximo a 30°C, debido a que por encima de ésta temperatura el producto se evapora rápidamente y pierde su eficacia.

Para objetos metálicos en exteriores se aconseja aplicar el **DESENGRASANTE** en las primeras horas de la mañana o por la tarde cuando la temperatura haya disminuido lo necesario.

**wesco**  
PINTURAS



## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Elimine mediante medios manuales o mecánicos, el óxido del objeto metálico; esta limpieza es absolutamente indispensable, para mejor resultado utilice **Desoxidante Fosfatizante** (W8502) de **Wesco**.

Retire con un paño o cepillo de fibra todos los residuos procedentes de la limpieza anterior; con un paño humedecido con **DESENGRASANTE** se eliminan las grasas y demás contaminantes aceitosos.

Deje secar completamente el objeto metálico.

## PRECAUCIONES

Use equipo de protección respiratoria, evita la inhalación de vapores, en lugares cerrados proporcione ventilación.

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua limpia y consulte a su médico. En caso de ingerir este producto busque atención médica.

Se recomienda el uso de protector facial y guantes de nitrilo durante la aplicación del producto.

Conserve en un lugar ventilado, fresco, seco y alejado de fuentes de ignición, mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Producto inflamable, tiene riesgo de incendio.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como desechos ordinarios, los envases vacíos deben ser reciclados.



Producto peligroso:  
acetato de butilo



MANTENGA FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS

