

# colorLUX

## DESCRIPCIÓN

**ColorLux** es un producto fabricado en base a resinas sintéticas modificadas y materias primas de alta calidad, especialmente diseñado para pintura de metales y mantenimiento industrial; donde se necesite un rápido secado al aire o al horno, elevado brillo natural, excelente elasticidad, buena adherencia y resistencia a la intemperie.

Elaborado bajo **Norma NTE INEN 2095**.

## USOS

**ColorLux** es recomendada para utilizarse en el repintado de vehículos, carpintería metálica, muebles, estructuras y mantenimiento mecánico, especialmente sobre metales, donde se requiera elevada resistencia a la intemperie.

## ESPECIFICACIONES

Acabado:	Brillante
Secado al tacto:	15 minutos
Secado entre manos:	25 - 30 minutos
Secado para uso:	5 - 6 horas aprox.
Espesor recomendado (película seca):	30 - 40 micrones
Rendimiento teórico:	Hasta 10 m <sup>2</sup> por litro y por mano
Método de aplicación:	Soplete, brocha o rodillo
Número de manos:	2 a 3 manos
Disolvente para dilución o lavado de equipos:	Thinner laca
Proporción de dilución:	4 litros de COLORLUX + 1 litro de thinner laca

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Homogenice la pintura con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad, diluya con thinner laca la cantidad de **ColorLux** que se vaya a aplicar. Mantener el soplete a unos 30 cm de la superficie a pintar. La herramienta de aplicación se debe lavar con thinner laca.

Aplique con temperatura entre 10°C y 30°C.

wesco  
PINTURAS



## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a aplicar debe estar libre de humedad, polvo, grasas y otros contaminantes, en superficies metálicas con óxido elimínelo aplicando Desoxidante WESCO.

Eliminar completamente la pintura en mal estado, use Removedor WESCO si es necesario.

En superficies ferrosas se puede aplicar directamente **ColorLux**; para obtener mejor protección a la corrosión, aplique Anticorrosivo Stop o Fondo Surfacer Gris WESCO.

Sobre superficies metálicas NO FERROSAS (aluminio, cromado, galvanizado, zinc, etc.) aplique previamente Primer Universal WESCO para obtener una mejor adherencia.

## PRECAUCIONES

Use equipo de protección respiratoria, evite la inhalación de vapores, en lugares cerrados proporcione buena ventilación.

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua limpia y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica.

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco, mantenga el envase cerrado cuando no se use, alejado de las fuentes de calor e ignición.

Este producto es inflamable, tiene riesgo de incendio o explosión.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como desechos ordinarios, los envases vacíos deben ser reciclados.



ELABORADO BAJO NORMA  
**NTE INEN 2095**

MANTENGA FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS

