

Permaseal

Impermeabilizante



DESCRIPCIÓN

Permaseal es un recubrimiento impermeabilizante elaborado con resinas acrílicas elastoméricas de alta calidad que permite obtener una película continua, flexible, elástica e impermeable al agua.

Desarrollado para ofrecer una elevada resistencia a la humedad y capacidad de dilatación térmica.

Ideal para sellar poros, fisuras, capilares de concreto y otros desperfectos que causan problemas de goteras y filtraciones de agua.

USOS

Para usar en la impermeabilización de cubiertas con tránsito moderado y fachadas que necesiten protección contra la humedad generada por el agua lluvia.

Se utiliza principalmente para impermeabilizar superficies de concreto, hormigón, mampostería, fibro-cemento y otras.

ESPECIFICACIONES

Colores:	Blanco, gris, desierto y teja
Método de aplicación:	Brocha, rodillo o airless
Secamiento a 25°C:	Al tacto 60 minutos; Repinte 4 - 6 horas
Rendimiento:	5 m ² por litro y por mano en superficies lisas
Acabado:	Semimate y liso
Presentación:	0,946 L / 3,785 L / 18,9 L

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de usar, homogenice el producto con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

No requiere de dilución, viene listo para aplicar.

Para resultados profesionales aplique 4 manos de recubrimiento, junto a **malla TECNOFLEX**, para garantizar la elasticidad e impermeabilidad.

Las herramientas de aplicación se lavan con agua limpia.

Aplicar el producto a temperaturas superiores a 10°C y a una humedad ambiente que no supere el 70%.

No aplicar, si existen posibilidades de lluvia en las próximas 4 horas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a impermeabilizar debe estar limpia, seca, libre de partículas sueltas, sin grasa, aceite, moho u otros contaminantes.

En caso de superficies con hongos use una lavadora a presión para mejores resultados.

Para volver a impermeabilizar, elimine el recubrimiento antiguo en mal estado. En fisuras o grietas, resanar previamente con una masilla flexible o con **Permaseal** aplicado con brocha.

Permaseal rinde 5 m² por litro y por mano, en superficies lisas. En superficies porosas o texturadas el rendimiento práctico puede variar.

Para el cálculo del rendimiento práctico se debe tener en cuenta el tipo de superficie, espesor de película, equipos de aplicación y condiciones atmosféricas.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con los ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica inmediata.

Este producto no es inflamable, no tiene riesgo de incendio o explosión.

Mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Conserve el producto en un lugar ventilado, fresco y seco.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios.



MANTENGA FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

