

ATOMIX

Esmalte Sintético

DESCRIPCIÓN

Atomix es un producto formulado a base de resinas alquídicas y pigmentos de alta calidad que ofrecen gran belleza y protección a las superficies recubiertas con esta pintura. Brinda gran resistencia contra los agentes atmosféricos, producto de rápido secamiento.

Atomix ofrece una extensa gama de colores y cumple con la Norma **NTE INEN 2094 Tipo 1**.

USOS

Atomix sirve como acabado sobre superficies metálicas, madera y mampostería en general, en interiores y exteriores donde se requiere gran belleza y protección.

ESPECIFICACIONES

Acabado:	Brillante - Mate
Número de manos recomendadas:	2 a 3 manos según color
Espesor recomendado película seca:	35 a 50 micras
Rendimiento teórico @ 25 micras película seca:	10 m ² por litro y por mano
Tiempo de secado:	2 a 3 horas @ 25 micras y 25°C

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de aplicar, homogenice la pintura con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

Diluya **Atomix** con thinner laca en función de la herramienta de aplicación y del tipo de producto:

Atomix colores planos:

Brocha/Rodillo	4:1	4 partes de pintura y 1 de thinner laca
Soplete	4:2	4 partes de pintura y 2 de thinner laca

Atomix colores metalizados:

Brocha/Rodillo	20:1	20 partes de pintura y 1 de thinner laca
Soplete	10:1	10 partes de pintura y 1 de thinner laca

Se recomienda aplicar 2 manos de pintura para garantizar la resistencia y protección.

La herramienta de aplicación se lava con thinner laca. Diluya únicamente la cantidad que se vaya aplicar.

Aplique con temperatura entre 5°C y 30°C.

wesco
PINTURAS



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie en la que se va a aplicar, debe estar completamente libre de humedad, polvo, grasas y otros contaminantes.

En superficies metálicas oxidadas se recomienda eliminar el óxido aplicando **Desoxidante Wesco** y luego aplicar **Anticorrosivo Stop**.

Para obtener un mejor acabado de **Atomix** en superficies metálicas no ferrosas como aluminio, zinc, tol galvanizado, etc. Aplique previamente Primer Universal o **Wash Primer** de **Wesco**.

PRECAUCIONES

Use equipo de protección respiratoria, evite la inhalación de vapores, en lugares cerrados proporcione buena ventilación

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua limpia y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica.

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco, mantenga el envase cerrado cuando no se use, alejado de las fuentes de calor e ignición.

Este producto es inflamable, tiene riesgo de incendio o explosión.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como desechos ordinarios, los envases vacíos deben ser reciclados.



ELABORADO BAJO NORMA
NTE INEN 2094 TIPO 1



**MANTENGA FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS**

