

Tersil

Satín

DESCRIPCIÓN

Tersil Satín es una pintura acrílica de alta calidad, fabricada con un sistema repelente a las manchas, de elegante acabado satinado.

Permite una máxima limpieza. Ideal para lugares muy transitados con alta probabilidad de paredes manchadas. Excelente rendimiento. Una vez aplicada forma una resistente película brindando un alto poder cubriente.

Pintura látex **Tipo 1**, que supera la Norma **NTE INEN 1544**.

USOS

Tersil Satín recomendada para decorar y proteger paredes y cielos rasos; en obra nueva o repinte sobre mampostería, madera y fibrocemento.

En residencias, oficinas, áreas industriales y demás edificaciones. Uso interior y exterior.

ESPECIFICACIONES

Método de aplicación:	Brocha, rodillo o airless
Secamiento a 25°C:	Al tacto 1 hora; Repinte 4 horas
Rendimiento:	Hasta 10 m ² por litro y por mano
Acabado:	Satinado y Liso
Presentación:	0,946 L / 3,785 L / 18,9 L

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de usar, homogenice la pintura con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

Diluya **Tersil Satín** con agua limpia de acuerdo a la herramienta de aplicación:

Brocha	4:1	4 partes de pintura y 1 de agua
Rodillo	4:1	4 partes de pintura y 1 de agua
Airless	10:1	10 partes de pintura y 1 de agua

Se recomienda aplicar 2 manos de pintura para garantizar cubrimiento, resistencia y lavabilidad. La herramienta de aplicación se lava con agua limpia.

Aplique con temperatura entre 5°C y 40°C. Se recomienda diluir la cantidad que se vaya aplicar.

wesco
PINTURAS



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintarse debe estar limpia, seca, libre de partículas sueltas, sin grasa, moho u otros contaminantes.

En repintes, eliminar la pintura en mal estado, lije suavemente la pintura brillante en buen estado para eliminar el brillo y garantizar adherencia.

La pintura satinada ofrece un acabado con elegante semi-brillo, el mismo que podría exagerar las imperfecciones en paredes con problemas, por lo que se recomienda un uso preferente en interiores.

Use **Masa Corrida de Wesco** para cubrir grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.

Para óptimos resultados aplique un fijador de superficies antes de aplicar **Tersil Satín**.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica inmediata.

Este producto no es inflamable, no tiene riesgo de incendio o explosión.

Mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Conserve el producto en un lugar ventilado, fresco y seco.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios.

