

Master Látex

DESCRIPCIÓN

Master Látex es una pintura arquitectónica vinil acrílica de acabado mate y liso para interiores. Presenta un buen cubrimiento y rendimiento, además de una óptima adherencia. Ofrece una amplia gama de colores de fácil aplicación y rápido secado.

Pintura látex **Tipo 3**, elaborada bajo Norma **NTE INEN 1544**.

USOS

Master Látex es recomendada para decorar y proteger superficies de mampostería, madera y fibrocemento.

En paredes interiores y cielos rasos de residencias, oficinas y demás edificaciones en obra nueva y repinte.

ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------------|--|
| Método de aplicación: | Brocha o rodillo |
| Secamiento a 25°C: | Al tacto 30 - 60 minutos; Repinte 3 - 4 horas |
| Rendimiento: | Hasta 10 m ² por litro y por mano |
| Acabado: | Mate y Liso |
| Presentación: | 0,946 L / 3,785 L / 18,9 L |

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de usar, homogenice la pintura con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

Diluya **Master Látex** con agua limpia en función de la herramienta de aplicación:

| | | |
|----------------|-----|---------------------------------|
| Brocha | 4:1 | 4 partes de pintura y 1 de agua |
| Rodillo | 4:1 | 4 partes de pintura y 1 de agua |

Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos de pintura para garantizar la resistencia y adherencia. La herramienta de aplicación se lava con agua limpia.

wesco
PINTURAS



Aplique con temperatura entre 10°C y 40°C. Se recomienda diluir únicamente la cantidad que se vaya a aplicar.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintarse debe estar limpia, seca, libre de partículas sueltas, sin grasa, moho u otros contaminantes.

En trabajos de repinte se debe eliminar la pintura en mal estado, lije suavemente la pintura brillante en buen estado para eliminar el brillo.

Use **Masa Corrida** de **Wesco** para cubrir grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.

Para óptimos resultados aplique un fijador de superficies antes de aplicar **Master Látex**.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica inmediata.

Este producto no es inflamable, no tiene riesgo de incendio o explosión.

Mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Conserve el producto en un lugar ventilado, fresco y seco.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios.



ELABORADO BAJO NORMA
NTE INEN 1544 TIPO 3

 **MANTENGA FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS**

