

TECNO FLEX

Resina Vinil Acrílica

DESCRIPCIÓN

Tecnoflex es un copolímero vinil acrílico en emulsión acuosa, concebido para utilizarse en el sellado de enlucidos y empastados en interiores, regulando la absorción de la superficie aplicada, obteniendo acabados más uniformes al aplicar pinturas de látex o esmaltes, mejorando su rendimiento y durabilidad.

USOS

Tecnoflex es perfecto para usar como: aglutinante en la elaboración de texturas decorativas como: rulatos, grafiados, chafados y otros, puede utilizarse también en el sellado de enlucidos y empastados en interiores sirviendo como regulador de absorción.

ESPECIFICACIONES

% Sólidos:	50 ±1% en peso
Viscosidad:	2500 - 3000 centipoises
Color:	Incolor al secar
PH:	4 - 5
Presentación:	0,946 L / 3,785 L / 18,9 L
Solvente:	Agua
Herramientas:	Brocha - Rodillo
Secamiento:	4 horas @ 25° C

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de usar el producto mezcle bien con una espátula limpia hasta obtener una consistencia homogénea.

Para usar como regulador de absorción agregue máximo 2 litros de agua por cada galón de resina.

No aplicar, si existe posibilidad de lluvia (el agua actúa como disolvente o adelgazador).

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a tratarse debe estar limpia, seca, libre de partículas sueltas, sin grasa, moho u otros contaminantes.



En trabajos de repinte en interiores, se puede utilizar como un regulador de absorción entre superficies de diferente temporalidad de construcción, previo al proceso de aplicación de pintura.

RENDIMIENTO

RULATO:	GRAFIADO:
CARBONATO: 32 lb	CARBONATO: 35 lb
RESINA: 3 L	RESINA: 3 L
ESPEZANTE: ½ lb	ESPEZANTE: ½ lb
AGUA: 6 L	CILICE: 35 L
	GRANO N4: 6 lb
	AGUA: 6 L
SOBRE: PALETEADO: 10 m ²	SOBRE: PALETEADO: 8 m ²
PARED LISA: 15 m ²	PARED LISA: 12 m ²
TEXTURAS:	CHAFADO:
CARBONATO: 28 lb	CARBONATO: 22 lb
RESINA: 3 L	RESINA: 3 L
ESPEZANTE: 4 Oz	ESPEZANTE: 4 Oz
AGUA: 7 L	AGUA: 4 L
SOBRE: PALETEADO: 15 m ²	SOBRE: PALETEADO: 15 m ²
PARED LISA: 20 m ²	PARED LISA: 20 m ²

PRECAUCIONES

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica inmediata.

Este producto no es inflamable, no tiene riesgo de incendio o explosión.

Mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Conserve el producto en un lugar ventilado, fresco y seco.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios.



MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



Productos para OBRAS