

# AQUA ESMALTE

## DESCRIPCIÓN

**AQUA ESMALTE**, es un producto formulado con resinas especiales en base acuosas de bajo olor, bajo contenido de VOC, un acabado semibrillante, alta resistencia, fácil de limpiar.

No presenta amarillamiento en su aplicación sobre metales, madera, fachadas exteriores o interiores. Disponible en balnco y en sistemas de preparación de color.

## USOS

Ideal para superficies de madera, metal, fibrocemento, tumbados, paredes en ambientes interiores y exteriores.

Para superficies con alto grado de desgaste con alta demanda de limpieza como hospitales, aulas, cuartos de niños, etc.

## ESPECIFICACIONES

Acabado	Semibrillante
Adherencia	95 - 100 %
Secado al tacto	1 - 2 horas
Secado entre manos	2 - 3 horas
Secado para limpieza	28 días
Rendimiento superficie lisa	10 m <sup>2</sup> por litro y por mano
Rendimiento superficie rugosa	8 m <sup>2</sup> por litro y por mano
Número de manos	2 - 3
Limpieza de herramientas	Agua limpia

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de usar, homogenice la pintura con ayuda de una espátula limpia con el fin de obtener su completa uniformidad.

Diluya **AQUA ESMALTE** con agua limpia en función de la herramienta de aplicación:

Brocha / Rodillo	6:1	6 partes de pintura y 1 de agua
Pistola convencional	4:1	4 partes de pintura y 1 de agua
Equipo Airless	10:1	10 partes de pintura y 1 de agua

Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos de pintura, dependiendo del tipo de superficie, para garantizar la resistencia y excelente acabado. La herramienta de aplicación se lava con agua limpia.

Se recomienda diluir únicamente la cantidad que se vaya a aplicar. Aplique con temperatura entre 10°C y 30°C.

wesco  
PINTURAS



## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintarse debe estar limpia, seca, libre de partículas sueltas, sin grasa, moho u otros contaminantes.

En repintes, eliminar la pintura en mal estado, lije suavemente la pintura brillante en buen estado para eliminar el brillo.

En mampotería use **Masa Corrida** de **Wesco** para cubrir grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado, prepare la superficie con **emulsion fijadora Z-20** o **sellador Z-10** de **Wesco** dependiendo del tipo de superficie.

Sobre metales ferrosos, limpie y desengrase la superficie, aplique **Stop Anticorrosivo** de **Wesco** y luego **AQUA ESMALTE**; en metales no ferrosos (aluminio, zinc, hojalata, etc), aplicar previamente una mano de **Wash Primer** de **Wesco**.

## PRECAUCIONES

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica inmediata.

Este producto no es inflamable, no tiene riesgo de incendio o explosión.

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco. Mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios. Los envases vacíos deben ser reciclados.

Contenido máximo de plomo en base seca: ≤ 0,01%



MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

