

ANTI GOTERAS

DESCRIPCIÓN

Antigoteras es un recubrimiento elástico con elevada resistencia a la humedad, elaborado con resinas acrílicas modificadas y materia prima de calidad comprobada, ideal para acondicionar e impermeabilizar superficies de mampostería que pueden ser vulnerables a la presencia de la lluvia.

USOS

Impermeabilización de techos, cabezas de muros, filos de ventanas, paredes, superficies de hormigón, fibrocemento, y mampostería en general.

ESPECIFICACIONES

Color:	Blanco
Acabado:	Semimate
Secamiento a 25°C:	60 minutos
Secamiento para repinte:	2 horas
Rendimiento:	8 m ² por litro y por mano
Método de aplicación:	Brocha, rodillo, airless
Presentación:	0,946 L / 3,785 L

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de usar, homogenice la pintura con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

Diluya el producto con agua limpia en función de la herramienta de aplicación:

Brocha	4:1	4 partes de producto y 1 de agua
Rodillo	4:1	4 partes de producto y 1 de agua

Se recomienda aplicar mínimo 2 manos para garantizar la resistencia y adherencia. La herramienta de aplicación se lava con agua limpia.

Aplique con temperatura entre 10°C y 40°C.

Se recomienda diluir únicamente la cantidad que se vaya a aplicar.

wesco
PINTURAS



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintarse debe estar limpia, seca, libre de partículas sueltas, sin grasa, moho u otros contaminantes.

En trabajos de repinte se debe eliminar la pintura en mal estado, lije suavemente la pintura brillante.

Use masilla elastomérica para rellenar grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.

PRECAUCIONES

Use equipo de protección respiratoria, evite la inhalación de vapores, en lugares cerrados proporcione buena ventilación.

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua limpia y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica.

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco, mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Este producto no es inflamable, no tiene riesgo de incendio o explosión.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como desechos ordinarios, los envases vacíos deben ser reciclados.



MANTENGA FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

