

# Barniz Cristal

## INTERIOR

### DESCRIPCIÓN

**Barniz Cristal** es un producto formulado a base de resinas alquídicas de alta calidad, que ofrecen elevada protección con un acabado estético, transparente y brillante; barniz de fácil aplicación y rápido secamiento. Brinda gran resistencia contra los agentes atmosféricos. Producto elaborado para superar la Norma NTE INEN 2285 Tipo 1

### USOS

**Barniz Cristal** sirve para embellecer y proteger maderas, piedras decorativas y metales en ambientes interiores. No se recomienda su aplicación sobre superficies sometidas a la abrasión.

### ESPECIFICACIONES

<b>Acabado:</b>	Brillante
<b>Número de manos recomendadas:</b>	2 a 4 manos
<b>Espesor recomendado película seca:</b>	35 a 50 micras
<b>Rendimiento teórico @ 25 micras película seca:</b>	12 m <sup>2</sup> por litro y por mano
<b>Tiempo de secado al tacto:</b>	2 horas @ 25 micras y 25 °C
<b>Tiempo de secado entre manos:</b>	4 horas @ 25 micras y 25 °C
<b>Presentación:</b>	0,500 L / 0,946 L / 3,785 L

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de aplicar, homogenice el barniz con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

Diluya **Barniz Cristal** con thinner laca en función de la herramienta de aplicación:

<b>Brocha/Rodillo</b>	4:1	4 partes de barniz y 1 de thinner laca
<b>Soplete</b>	4:2	4 partes de barniz y 2 de thinner laca

Aplicar de 2 a 4 manos de **Barniz Cristal**, dependiendo el tipo de superficie. Para garantizar adherencia y resistencia, se recomienda usar lija # 360 entre manos.

La herramienta de aplicación se lava con thinner laca. Diluya únicamente la cantidad de barniz que vaya a aplicar. Aplique con temperatura entre 5°C y 30°C.

**wesco**  
PINTURAS



### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a barnizar, debe estar completamente seca, libre de humedad, polvo, grasas y otros contaminantes.

Para conservar el color natural de la madera y garantizar adherencia, durabilidad y brillo, selle la madera con **Barniz Cristal** diluido.

En superficies con pinturas en buenas condiciones, lijar suavemente en seco hasta eliminar el brillo, si es mate limpiar y secar bien.

Las superficies con pinturas antiguas deterioradas, eliminarlas con viruta de piso, cepillo de alambre o removedor; se limpia y se seca bien.

### PRECAUCIONES

Use equipo de protección respiratoria, evite la inhalación de vapores, en lugares cerrados proporcione buena ventilación.

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua limpia y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica.

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco, mantenga el envase cerrado cuando no se use, alejado de las fuentes de calor e ignición.

Este producto es inflamable, tiene riesgo de incendio o explosión.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como desechos ordinarios, los envases vacíos deben ser reciclados.



ELABORADO BAJO NORMA  
**NTE INEN 2285 TIPO 1**

MANTENGA FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS

