

BATE PIEDRA

DESCRIPCIÓN

BATEPIEDRA es un producto formulado en base a resina acrílica de alta calidad y pigmentos con elevada resistencia a los rayos solares, que una vez aplicado forma una película que ofrece elevada flexibilidad, resistencia al impacto, previniendo la corrosión y aportando un acabado profesional. Producto de fácil aplicación. Brinda gran resistencia contra los agentes atmosféricos y reducción de ruidos molestos.

USOS

Sirve para proteger del desgaste y la corrosión, mediante su aplicación sobre baldes de camionetas, parte baja de furgones, chasis de vehículos, parte interna de guardafangos, interiores de puertas, expuestos a condiciones extremas como humedad, rayos solares e impactos.

ESPECIFICACIONES

Acabado / Color:	Texturado / negro, mate - Brillante
Número de manos recomendadas:	2 manos
Espesor recomendado película seca:	75 micras
Rendimiento teórico @ 40 micras película seca:	15 m ² por litro y por mano
Tiempo de secado entre manos:	1 horas @ 40 micras y 25 °C
Tiempo de secado para usar:	24 horas @ 25 °C y HR: 60%

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de aplicar, homogenice el producto con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

No requiere dilución, producto listo para aplicar con pistola de embrear. Aplique a la sombra, evite su aplicación sobre metales muy calientes.

Aplicar mínimo 2 manos de **Batepiedra**, para obtener un acabado uniforme y duradero, evite aplicar capas gruesas en una sola mano.

Una vez seca la superficie, permite la aplicación de cualquier sistema de pintura. La herramienta de aplicación se lava con agua.

No mezclar **Batepiedra** con otros productos, para evitar incompatibilidades.

wesco
PINTURAS



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a proteger, debe estar completamente seca, libre de humedad, oxidación, polvo, grasas y otros contaminantes. Para aplicación en metal desnudo, aplique un promotor de adherencia. En superficies con pinturas en buenas condiciones, lijar suavemente en seco con **lija #150** hasta eliminar el brillo, si es mate limpiar y secar bien. Las superficies con pinturas antiguas deterioradas se eliminan con viruta de piso, cepillo de alambre o removedor; limpiar y permitir el secado. Sobre fibra de vidrio, galvanizados, aluminio o plásticos, aplicar desengrasante.

PRECAUCIONES

Use equipo de protección respiratoria, evite la inhalación de vapores, en lugares cerrados proporcione buena ventilación.

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua limpia y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica.

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco, mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Este producto no es inflamable, no tiene riesgo de incendio o explosión.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como desechos ordinarios, los envases vacíos deben ser reciclados.



MANTENGA FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

