

# DESOXIDANTE FOSFATIZANTE

## DESCRIPCIÓN

**DESOXIDANTE FOSFATIZANTE** de **WESCO** es un preparador de superficies metálicas, líquido e incoloro; de naturaleza ácida que transforma los óxidos de hierro duros e impermeables en sales de color blanco que se pueden eliminar fácilmente.

## USOS

Retira de manera eficaz el óxido en los metales ferrosos que no puede ser eliminado mecánicamente mediante papel de lija, cepillo de alambre, rasquetas o cepillos eléctricos giratorios.

## ESPECIFICACIONES

<b>Color:</b>	Verdoso transparente
<b>Dilución:</b>	Aplicación directa
<b>Número de manos recomendadas:</b>	2 manos
<b>Tiempo de acción:</b>	30 min
<b>Presentación:</b>	Litro - Galón

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Asegúrese de que las superficie este libre de grasas aceites polvos u otros contaminantes.

Aplique con brocha o por inmersión, deje que el producto penetre en el metal para que ataque al óxido incrustado.

Deje actuar durante media hora para humectar la superficie y reaccionar con los depósitos ligeros de corrosión.

Para objetos metálicos en exteriores se aconseja la aplicación del desoxidante en las primeras horas de la mañana o por la tarde cuando la temperatura haya disminuido.

Luego de aplicado el producto, los residuos de este tratamiento deberán ser eliminados de la superficie mediante lavado con agua, luego de lo cual deberá observarse que la superficie se torne gris blanquecina, si no es así; repita la operacion.

Evite la aplicación en lugares con excesiva ventilación porque se pierde eficiencia, el metal debe estar máximo a 30 °C, para evitar que el producto se evapore rápidamente.



## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie en la que se va a aplicar, debe estar completamente libre de humedad, polvo, grasas u otros contaminantes.

**Desoxidante Fosfatizante** mejora la adhesión y comportamiento de las pinturas a ser aplicadas.

## PRECAUCIONES

Evite la inhalación prolongada de este producto, use equipo de protección.

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir lave inmediatamente con abundante agua limpia y busque atención médica.

El desoxidante puede causar irritación y en algunos casos quemaduras severas. Use protector facial y guantes de cuero durante la aplicación.

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco, mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Alejar de las fuentes de ignición, este producto es inflamable, tiene riesgo de incendio o explosión.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado, los residuos secos se pueden disponer como desechos ordinarios, los envases vacíos deben ser reciclados.

En caso de derrame neutralizar el material con soda o cal.



MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS