

# Duratex Satín

## DESCRIPCIÓN

**Duratex Satín** es una pintura arquitectónica de emulsión acrílica modificada, de acabado satinado y liso. Limpiable, durable, resistente, de óptima adherencia, elevado rendimiento y un acabado elegante. Ofrece una amplia gama de colores, de fácil aplicación y rápido secado.

Elaborada para superar la **Norma NTE INEN 1544** de Pintura en emulsión base agua (látex). Disponible en colores directos y en sistemas de preparación de color.

## USOS

Recomendada para decorar y proteger paredes, sobre cielos rasos, mampostería, madera y fibrocemento.

Use en obra nueva o mantenimiento de residencias, oficinas, áreas industriales y demás edificaciones, principalmente en interiores.

## ESPECIFICACIONES

<b>Método de aplicación:</b>	Brocha, rodillo o airless
<b>Secamiento a 25°C:</b>	Al tacto 1 hora; Repinte 4 horas
<b>Rendimiento:</b>	Hasta 10 m <sup>2</sup> por litro y por mano
<b>Acabado:</b>	Satinado y Liso
<b>Presentación:</b>	0,946 L / 3,785 L / 18,9 L

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de usar, homogenice la pintura con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

Diluya **Duratex Satín** con agua limpia en función de la herramienta de aplicación:

<b>Brocha</b>	4:1	4 partes de pintura y 1 de agua
<b>Rodillo</b>	4:1	4 partes de pintura y 1 de agua
<b>Airless</b>	10:1	10 partes de pintura y 1 de agua

Se recomienda aplicar 2 manos de pintura para garantizar cubrimiento, resistencia y lavabilidad. La herramienta de aplicación se lava con agua limpia.

wesco  
PINTURAS



Aplique con temperatura entre 5°C y 40°C. Se recomienda diluir únicamente la cantidad que se vaya a aplicar.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintarse debe estar limpia, seca, libre de partículas sueltas, sin grasa, moho u otros contaminantes.

En trabajos de repinte se debe eliminar la pintura en mal estado, lije suavemente la pintura brillante en buen estado para eliminar el brillo.

Use **Masa Corrida** de **Wesco** para cubrir grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.

Para óptimos resultados aplique fijador de superficies **Z-20** de **Wesco** antes de aplicar **Duratex Satín**.

## PRECAUCIONES

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica inmediata.

Este producto no es inflamable, no tiene riesgo de incendio o explosión.

Mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Conserve el producto en un lugar ventilado, fresco y seco.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado. Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios.



ELABORADO BAJO NORMA  
**NTE INEN 1544 TIPO 1**

MANTENGA FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS