

# Duratex

## DESCRIPCIÓN

**Duratex** es una pintura arquitectónica de emulsión acrílica modificada, de acabado mate y liso. Limpiable, durable, resistente, de óptima adherencia, excelente cubrimiento y rendimiento. Ofrece una amplia gama de colores, de fácil aplicación y rápido secado.

Producto elaborado para superar la Norma NTE INEN 1544 de Pintura en emulsión base agua (látex). Disponible en colores directos y en sistemas de preparación de color.

## USOS

**Duratex** es recomendada para decorar y proteger paredes y cielos rasos, sobre mampostería, madera y fibrocemento.

Use en obra nueva o mantenimiento de residencias, oficinas, áreas industriales y demás edificaciones en interiores y exteriores.

## ESPECIFICACIONES

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Método de aplicación:</b> | Brocha, rodillo o airless                    |
| <b>Secamiento a 25°C:</b>    | Al tacto 1 hora; Repinte 4 horas             |
| <b>Rendimiento:</b>          | Hasta 10 m <sup>2</sup> por litro y por mano |
| <b>Acabado:</b>              | Mate y Liso                                  |
| <b>Presentación:</b>         | 0,946 L / 3,785 L / 18,9 L                   |

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de usar, homogenice la pintura con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

Diluya **Duratex** con agua limpia en función de la herramienta de aplicación:

|                |      |                                  |
|----------------|------|----------------------------------|
| <b>Brocha</b>  | 4:1  | 4 partes de pintura y 1 de agua  |
| <b>Rodillo</b> | 4:1  | 4 partes de pintura y 1 de agua  |
| <b>Airless</b> | 10:1 | 10 partes de pintura y 1 de agua |

Se recomienda aplicar 2 manos de pintura para garantizar cubrimiento, resistencia y lavabilidad. La herramienta de aplicación se lava con agua limpia.

wesco  
PINTURAS



Aplice con temperatura entre 5°C y 40°C. Se recomienda diluir únicamente la cantidad que se vaya a aplicar.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintarse debe estar limpia, seca, libre de partículas sueltas, sin grasa, moho u otros contaminantes.

En trabajos de repinte se debe eliminar la pintura en mal estado, lije suavemente la pintura brillante en buen estado para eliminar el brillo.

Use **Masa Corrida** de **Wesco** para cubrir grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado. Para óptimos resultados aplique fijador de superficies **Z-20** de **Wesco** antes de aplicar **Duratex**.

## PRECAUCIONES

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica inmediata.

Este producto no es inflamable, no tiene riesgo de incendio o explosión.

Mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Conserve el producto en un lugar ventilado, fresco y seco.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios.



MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

