

EMPASTE INTERIORES

DESCRIPCIÓN

EMPASTE INTERIORES es un empaste plástico de un componente, de fácil aplicación y elevada durabilidad, elaborado con aditivos y polímeros de última generación; la pintura se puede aplicar a las 24 horas.

Brinda un acabado liso y permite un ahorro de pintura; ideal para alisar paredes en interiores.

USOS

Estuco empleado para emparejar y alisar superficies de mampostería en ambientes interiores, tales como: enlucidos, concreto, fibrocemento, prefabricados, gypsum y otros.

ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------------|--|
| Método de aplicación: | Llana, máquina proyectora |
| Mezcla: | Empaste 20 Kg + Agua 10 L Empaste 5 Kg + Agua 2.5 L |
| Apariencia: | Polvo Blanco |
| Secado al tacto: | 1 a 2 horas |
| Secado para pintar: | 24 horas |
| Rendimiento | |
| Superficie Lisa: | 2 manos: 40 m ² |
| Superficie rugosa: | 4 manos: 20 m ² |

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

En un recipiente colocar agua limpia, añadir una parte del empaste y homogeneizar; repita el proceso hasta que se integre todo el polvo con el agua indicada, para mejores resultados mezcle con un taladro a bajas revoluciones. Dejar reposar 5 minutos antes de aplicar.

Aplicar la primera capa con llana metálica lisa procurando tapar todas las imperfecciones. Aplicar las siguientes capas inmediatamente después de que la capa anterior haya secado al tacto.

Para obtener mejor uniformidad, aplique la primera mano en un sentido (izquierda - derecha) y en la siguiente mano, haga una aplicación cruzada (abajo - arriba).

wesco
PINTURAS



En la última mano se debe afinar el acabado presionando con la llana húmeda la superficie para eliminar desigualdad en el empaste.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Los enlucidos nuevos deben tener 30 días de secado, previo a la aplicación del empaste.

La superficie debe estar nivelada, libre de polvo, sin eflorescencias, con una dureza óptima y sin residuos de cemento.

Si la superficie desprende mucho polvo aplicar emulsión fijadora **Z-20** de **Wesco** antes de empastar.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir lave con abundante agua y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica inmediata.

Este producto no es inflamable, no tiene riesgo de incendio o explosión.

Mantenga el envase cerrado cuando no se use, evite que el polvo se humedezca.

Conserve el producto en un lugar ventilado, fresco y seco.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios.



MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

