

ELASTOMÉRICO

OBRAS

DESCRIPCIÓN

Elastomérico Obras es un recubrimiento de tipo elastomérico elaborado con materias primas de excelente calidad que le ofrecen una gran resistencia a la alcalinidad, a la eflorescencia, buena impermeabilidad y elongación.

USOS

Elastomérico Obras es ideal para superficies enlucidas, estucadas de fibrocemento o madera de exteriores que requieran un recubrimiento elástico y de gran durabilidad.

ESPECIFICACIONES

Método de aplicación:	Brocha, rodillo
Secamiento a 25°C:	2 horas
Secamiento para repinte:	4 horas
Rendimiento:	Hasta 6 m ² por litro y por mano
Número de manos:	Mínimo 2 manos
Acabado:	Semimate
Viscosidad:	130 - 135 Ku
Sólidos por peso:	60 ± 0.2 %
Sólidos por volumen:	55 ± 0.2 %
Densidad:	1.30 a 1.40 g/mL
Presentación:	0,946 L / 3,785 L

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de usar, homogenice la pintura con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

El producto no requiere dilución, de ser necesario puede hacerlo con hasta un 5 % dependiendo del método de aplicación.

Se recomienda aplicar mínimo 2 manos para garantizar la elongación, resistencia y adherencia. La herramienta de aplicación se lava con agua limpia.

wesco
PINTURAS



Aplice con temperatura entre 10°C y 40°C. Se recomienda diluir únicamente la cantidad que se vaya a aplicar.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintarse debe estar limpia, seca, libre de partículas sueltas, sin grasa, moho u otros contaminantes.

En trabajos de repinte se debe eliminar la pintura en mal estado, lije suavemente la pintura brillante en buen estado para eliminar el brillo.

Use Masilla elastomérica de para cubrir grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.

Para óptimos resultados aplique un fijador de superficies antes de aplicar **Elastomérico Obras**.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica inmediata.

Este producto no es inflamable, no tiene riesgo de incendio o explosión.

Mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Conserve el producto en un lugar ventilado, fresco y seco.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios.



MANTENGA FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

