

Z-30

FIJADOR AL SOLVENTE

DESCRIPCIÓN

Fijador al Solvente Z-30 es una imprimación arquitectónica al solvente, fabricada con resinas acrílicas de alta calidad, diseñada para acondicionar, fijar, y endurecer superficies de mampostería en interiores y exteriores.

Producto transparente de máxima penetración y gran resistencia a la alcalinidad, evita el salitre; brinda elevada adherencia, rápido secado y fácil aplicación.

USOS

Recomendado para usar como imprimación fijadora y regulador, de absorción sobre estucos, morteros y hormigón; úsese como endurecedor de superficies porosas, y promotor de adherencia, en exterior e interior.

ESPECIFICACIONES

Acabado: Transparente

Tiempo de secado al tacto (a H.R. 60%): 30 minutos

Tiempo para aplicar pintura: 4 horas

Rendimiento aproximado: Hasta 10 m²/litro por mano

Dilución para aplicación con brocha y rodillo: Fijador 2 : 1 Solvente

Disolvente para dilución y lavado de equipos: Thinner acrílico

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de usar homogenice el producto con una espátula limpia con el fin de obtener su completa uniformidad.

Diluir dos partes de **Fijador Z-30** con una parte de solvente.

Aplique el producto con brocha o rodillo a una temperatura entre 5°C y 40°C, con una humedad relativa que no sobrepase del 80%.

Diluya solamente la cantidad de Fijador que se vaya a utilizar.

No mezcle **Fijador Z-30** con otros productos.


wesco
PINTURAS


PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar limpia, seca, libre de partículas sueltas, grasa, moho, eflorescencias u otros contaminantes. En obra nueva se recomienda 30 días de curado, en construcciones antiguas, eliminar pinturas en mal estado o mal adheridas; superficies demasiado lisas deberán ser lijadas.

Antes de pintar corrija las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado con **Masa Corrida de Wesco**.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica.

Este producto es inflamable, aléjese de las fuentes de calor.

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco; mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios.

Los envases vacíos deben ser reciclados.



MANTENGA FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

