

# Maderlac | LACA PARA PISOS

P O L I U R E T A N O

## DESCRIPCIÓN

**Maderlac** es una Laca transparente de poliuretano de un solo componente; diseñada para proteger y decorar las superficies de madera en interiores, proporcionando un acabado de alto brillo, elevada dureza y gran elasticidad. Producto autosellante, de gran poder de relleno, fácil aplicación y rápido secado. Contiene un elevado contenido de sólidos para mayor resistencia final.

## USOS

Recomendado para uso interior en pisos de madera natural o tinturada, en trabajos nuevos y de mantenimiento donde se requiera elevada resistencia al tráfico, permanente transparencia y alto brillo. Ideal para el lacado de parquet en instalaciones deportivas, mostradores de madera, pasamanos, y cualquier soporte de madera donde se desee un acabado elegante con resistencia al rayado y a los limpiadores domésticos.

## ESPECIFICACIONES

<b>Acabado:</b>	Brillante
<b>Herramienta de aplicación</b>	Rodillo / Brocha
<b>Número de manos recomendadas:</b>	3 manos
<b>Espesor recomendado película seca:</b>	35 a 50 micras
<b>Rendimiento teórico @ 25 micras película seca:</b>	12 m <sup>2</sup> por litro y por mano
<b>Tiempo de secado libre de polvo:</b>	15 min @ 25 micras y 25 °C
<b>Tiempo de secado entre manos:</b>	4 a 8 horas @ 25 micras y 25 °C
<b>Tiempo de secado tráfico liviano:</b>	48 a 72 horas @ 25 micras y 25 °C
<b>Presentación:</b>	3,785 L / 0,946 L

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de aplicar, homogenice con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

Diluir la primera mano con un 5% de thinner poliuretano para conseguir una buena penetración y adherencia en el sustrato.

Aplicar 3 manos Para garantizar adherencia y resistencia, se recomienda usar lija entre manos Para lograr un terminado con suave tacto y alto brillo; no se requiere selladores previo a la aplicación.

No aplicar nunca espesores de capa superiores a 100 micras por mano para evitar problema de burbujas.

La herramienta de aplicación se lava con thinner laca.

wesco  
PINTURAS



## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

**Maderas nuevas:** el soporte debe estar libre de productos extraños o residuos; y con contenido de humedad inferior al 14%. Si es necesario preserve, masille y tinte la madera, respetando las recomendaciones de cada fabricante. Aplicar sobre maderas sanas, secas, sin moho, grasa, polvo u otros contaminantes. Lijar y eliminar posibles restos de pegamento en los ensamblajes y juntas.

**Maderas lacadas o barnizadas:** si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada. En caso de trabajar sobre maderas lacadas, donde se usaron ceras o productos de limpieza a base de siliconas; es conveniente eliminar totalmente con medio mecánico hasta llegar a madera nueva, luego elimine el polvo suelto.

## PRECAUCIONES

Use equipo de protección respiratoria, evite la inhalación de vapores, en lugares cerrados proporcione buena ventilación.

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua limpia y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica.

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco, mantenga el envase cerrado cuando no se use, alejado de las fuentes de calor e ignición.

Este producto es inflamable, tiene riesgo de incendio o explosión.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como desechos ordinarios, los envases vacíos deben ser reciclados.



MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

