

Maestro

LÁTEX

DESCRIPCIÓN

Maestro Látex es una pintura arquitectónica vinílica de acabado mate y liso para interiores. Presenta un buen cubrimiento y rendimiento, además de una óptima adherencia. Ofrece una amplia gama de colores de fácil aplicación y rápido secado.

Producto arquitectónico al agua; pintura **tipo 3**, elaborado para superar la norma **NTE INEN 1544**.

USOS

Recomendada para decorar y proteger superficies de mampostería, madera y fibrocemento.

En paredes interiores y cielos rasos de residencias, oficinas y demás edificaciones en obra nueva y repinte.

ESPECIFICACIONES

Acabado:	Mate y Liso
Método de aplicación:	Brocha o rodillo
Presentación:	0,946 L / 3,785 L / 18,9 L
Solvente:	Agua
Tiempo de secado al tacto:	30' - 60' @ 25 micras y 25 °C
Tiempo de secado entre manos:	3 - 4 h. @ 25 micras y 25 °C
Tiempo de secado para limpieza:	28 días

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de usar, homogenice la pintura con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

Diluya **Maestro Látex** con agua limpia en función de la herramienta de aplicación:

Brocha	4:1	4 partes de pintura y 1 de agua
Rodillo	4:1	4 partes de pintura y 1 de agua

Aplicar de 2 a 3 manos de pintura para garantizar la resistencia y adherencia. La herramienta de aplicación se lava con agua limpia.

Se recomienda diluir únicamente la cantidad que se vaya a utilizar. Aplicar con temperaturas entre 10°C y 40°C.



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintarse debe estar limpia, seca, libre de partículas sueltas, sin grasa, moho u otros contaminantes.

En trabajos de repinte se debe eliminar la pintura en mal estado, lije suavemente la pintura brillante en buen estado para eliminar el brillo.

Use **Masa Corrida de Wesco** para cubrir grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.

Para óptimos resultados aplique fijador de superficies **Z-20 de Wesco**, antes de aplicar **Maestro Látex**.

RENDIMIENTO

Maestro Látex presenta un rendimiento teórico de 10 m² por litro y por mano, en superficies lisas. Para el cálculo del rendimiento práctico se debe considerar la porosidad o textura de la superficie a pintar, además el espesor de película, equipos de aplicación y condiciones atmosféricas.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica inmediata.

Este producto no es inflamable, no tiene riesgo de incendio o explosión.

Conserve el producto en un lugar ventilado, fresco y seco. Mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios.

Los envases vacíos deben ser reciclados.



ELABORADO BAJO NORMA
NTE INEN 1544 TIPO 3



**MANTENGA FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS**

