



EMPASTE LISTO PARA PAREDES Y CIELOS RASOS

DESCRIPCIÓN

Masa Corrida es un empaste listo para usar, elaborado con ligante acrílico y materiales de alta calidad, eliminando el trabajo de preparación artesanal de empastes.

Posee alto poder de relleno, rápido secado, excelente adherencia, acabado terso y fácil de lijar. Presentación en color claro.

USOS

Masa Corrida sirve para emparejar y dar tersura a muros y cielos rasos interiores, empañetados o revocados que se van a pintar con pinturas al agua o esmaltes.

ESPECIFICACIONES

Acabado: Mate

AASA CORRIDA EXT ZATOTEK.DP.SH.B 6.05.16-03

Secamiento para segundas manos: 3 - 4 horas Secamiento para aplicar pintura: 24 horas

Número de manos: 2 - 3 manos

Rendimiento teórico aplicando 2 manos: Hasta 2m² / litro

Método de aplicación: Llana metálica

Disolvente para dilución y lavado de equipos: Agua potable Dilución para primera y segunda mano: No se recomienda Dilución para tercera mano: Masa Corrida 8:1 agua

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplique de 2 a 3 manos, con llana metálica, según la rugosidad de la superficie con un intervalo de 3 a 4 horas entre manos.

En enlucidos muy porosos, se aplican 2 manos de Masa Corrida sin diluir y 1 mano final diluyendo en proporción de 8 partes de empaste por 1 de agua limpia.

Espere 24 horas para aplicar la pintura arquitectónica o esmalte directamente sobre la Masa Corrida.





PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- 1.- La superficie debe estar completamente limpia, seca y sin contaminantes.
- 2.- Antes de pintar se restaura las grietas y agujeros.
- 3.- Con llana metálica se aplica sobre el enlucido, revoque o pañete.

PRECAUCIONES

No mezcle Masa Corrida con otros productos.

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica.

Este producto no es inflamable.

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco; mantenga el envase cerrado cuando no se use y alejado de las fuentes de calor.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios.

Los envases vacíos deben ser reciclados.





