

# MASILLA FIBRALASTIC

## PARA GRIETAS Y FISURAS

### DESCRIPCIÓN

**Masilla Elástica** para interiores y exteriores con excelente elongación y capacidad de relleno, lista para el uso; formulada con resinas acrílicas elastoméricas, ideal para corrección y resane de superficies que presenten perforaciones, fisuras y grietas, actúa rellenando las imperfecciones e impidiendo el paso de la humedad.

Tiene un comportamiento elástico que se adapta a las contracciones y dilataciones generadas por los cambios de temperatura y que afectan a las edificaciones.

### USOS

**MASILLA FIBRALASTIC** es ideal para fisuras, perforaciones y grietas en superficies verticales y horizontales, sobre empaste, enlucido, hormigón, yeso y mampostería en general.

Recomendado para el sellado de juntas de dilatación, impermeabilización de juntas, fisuras y grietas, relleno de huecos en mamposterías.

### ESPECIFICACIONES

Acabado: Blanco Mate

Densidad: 1,4 ± 0,05 g/ml

Sólidos en peso: 73 %

Sólidos en volumen: 64 %

Tiempo de secado: 3 a 6 horas (según el espesor aplicado)

Método de aplicación: Espátula, llana

Rendimiento teórico: 1 Kg por m<sup>2</sup>

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Antes de aplicar, homogenice adecuadamente hasta obtener su completa uniformidad.
- El producto no requiere dilución.
- Aplicar con una espátula a lo largo de la fisura y dejar secar.
- Si es necesario repita el proceso hasta el resane total de la fisura.
- La herramienta de aplicación se lava con agua limpia.



### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Para la aplicación del producto asegúrese que el área a reparar se encuentre libre de polvo, humedad o cualquier impureza que impida que la masilla se adhiera.

En superficies nuevas se debe esperar al menos 30 días para evitar efectos adversos de la alcalinidad y la humedad.

En superficies con pintura en mal estado, remueva la pintura suelta antes de realizar la aplicación.

### PRECAUCIONES

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica.

Este producto no es inflamable, no tiene riesgo de incendio.

No diluya el producto, puede provocar pérdidas en sus propiedades.

Evitar las altas temperaturas y los rayos directos del sol durante el proceso de secado, puede originar craquelamientos.

Mantenga el producto dentro de su envase original y cerrado adecuadamente cuando no esté en uso.

Conserve el producto en un lugar ventilado, fresco y seco.

Cuide el ambiente, evita verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se disponen como residuos ordinarios.



MANTENGA FUERA  
DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS

