

# PANTHER

## BODY FILLER

MASILLA POLIÉSTER

### DESCRIPCIÓN

**PANTHER** Masilla liviana poliéster multifunción, para reparaciones de carrocerías automotrices donde se requiera un acabado profesional.

**PANTHER** es un producto de fácil aplicación, que ofrece un acabado fino con alto poder de relleno, elevada adherencia y facilidad de lijado; reduciendo el tiempo de trabajo y mejorando la calidad del acabado. Producto elaborado para superar la Norma NTE INEN 2287.

### USOS

Se utiliza en la reparación de imperfecciones y enderezado de carrocerías en repinte automotriz. Aplicable sobre superficies de acero, aluminio y galvanizado.

### ESPECIFICACIONES

<b>Color:</b>	Ocre
<b>Preparación de mezcla:</b>	Masilla A + Catalizador B
<b>Proporción de mezcla:</b>	40 partes A + 1 parte B
<b>Densidad:</b>	1.10 ± 0,1 kg/L
<b>Sólidos por masa:</b>	86 ± 1 %
<b>Tiempo secado para lijar:</b>	10 - 15 minutos
<b>Tiempo de vida útil mezcla:</b>	2 - 4 minutos
<b>Tiempo de vida útil producto:</b>	6 meses

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Homogenice el producto con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad, mezcle completamente la masilla con el catalizador.

Aplicar con suavidad en delgadas capas hasta rellenar la superficie a reparar. De ser necesario retirar el exceso de masilla. Dejar secar completamente y proceder con el lijado siguiendo la secuencia de mayor a menor grano de la lija.

No mezcle **PANTHER** con catalizadores correspondientes a otros productos y tampoco con otras masillas.

La herramienta de aplicación se debe lavar con thinner laca. Aplique con temperatura entre 5°C y 35°C.

**wesco**  
PINTURAS



### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a aplicar debe estar libre de humedad, polvo, grasas y otros contaminantes que impidan la total adherencia de **PANTHER**.

Eliminar completamente la pintura en mal estado, use **REMOVEDOR** de **WESCO** si es necesario.

Lijar la superficie antes de proceder a masillar.

### PRECAUCIONES

No comer, beber ni fumar durante su aplicación. Use equipo de protección respiratoria, evita la inhalación de vapores, en lugares cerrados proporcione ventilación.

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua limpia y consulte a su médico. En caso de ingerir este producto busque atención médica inmediata.

Almacene en un lugar ventilado, fresco, seco; mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Conserve alejado de fuentes de ignición, producto inflamable, tiene riesgo de incendio.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como desechos ordinarios.

Los envases vacíos deben ser reciclados.



NU 1263

Ingrediente Peligroso:  
Estireno Monómero

ELABORADO BAJO NORMA  
**NTE INEN 2287**  
MANTENGA FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS

