

PRIMER POLIURETANO WESCOZHANE

DESCRIPCIÓN

Primer Poliuretano Wescothane de dos componentes, desarrollado a base de resinas de poliuretano de alta calidad que brinda una capa de alto poder de relleno, rápido secado, excelente lijabilidad y elevada adherencia en superficies metálicas.

USOS

Para ser aplicado en línea automotriz, donde por sus propiedades genera una capa que cubre sistemas anteriores, promueve adherencia sobre metales y permite obtener una mayor retención de brillo, generando excelentes acabados.

ESPECIFICACIONES

Sólidos en peso	70 ± 2% (Componente A)
Relación de mezcla (volumen)	8 partes A + 1 parte B
Dilución	Hasta 25% con thinner poliuretano
Viscosidad de Aplicación	18 - 22 segundos (copa Zahn N°2)
Tiempo de secado al tacto (libre de polvo)	10 minutos
Tiempo de secado para lijar	45 minutos
Tiempo de vida útil de la mezcla	8 horas
Espesor recomendado	60 a 80 micras

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Como fondo de relleno aplicar 3 manos de **Primer Poliuretano** sobre el área a reparar, permítale un tiempo de 5 a 10 minutos de secado entre manos, esto evitará que quede solvente atrapado entre capas.

Aplique el producto con una presión de 40 a 50 PSI.

wesco
PINTURAS



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Verificar que las superficies se encuentren libres de polvo, grasas y otros contaminantes antes de utilizar **Primer Poliuretano Wescothane**.

PRECAUCIONES

No comer, beber ni fumar durante su aplicación.

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lavar con abundante agua limpia y acudir al médico. Si se ingirió por error, no induzca al vómito, busque atención médica inmediata.

Irrita la vista y el tracto respiratorio. Aplicar el producto en lugares ventilados. En caso contrario usar mascarilla con protección respiratoria recomendada para partículas.

Mantener la ventilación del local hasta el total secado del producto.

Conservar el producto en zonas ventiladas, frescas, secas y sin riesgo de ignición.

Este producto es inflamable, tiene riesgo de incendio o explosión.

No verter los residuos al suelo, desagüe o fuentes de agua. Nocivo para los organismos acuáticos.

Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios.



MANTENGA FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS



NU 1263