

ROYAL ELASTIC

DESCRIPCIÓN

ROYAL ELASTIC es una pintura elaborada con resinas acrílicas elastoméricas de última generación que proporcionan una gran protección, acabado de elevada elasticidad e impermeabilidad.

Ideal para fachadas exteriores en las que se requieran corregir o prevenir la formación de fisuras ocasionadas por asentamientos o defectos superficiales muy comunes en las edificaciones, presenta una excelente resistencia a la alcalinidad e impide el paso del agua.

Producto elaborado para superar ampliamente la Norma NTE INEN 1544 de Pintura en emulsión base agua (látex). Disponible en blanco y en sistemas de preparación de color.

USOS

ROYAL ELASTIC Recubrimiento decorativo impermeable y elástico de alta calidad para fachadas nuevas o antiguas de mampostería, concreto, fibrocemento y otros materiales de construcción.

ESPECIFICACIONES

Acabado	Satinado
Elongación	> 300 %
Secado al tacto	3 horas
Secado entre manos	4 horas
Secado para limpieza	28 días
Rendimiento superficie lisa	8 m ² por L y por mano
Rendimiento superficie rugosa	6 m ² por L y por mano
Número de manos	2 - 3
Limpieza de herramientas	Agua limpia

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de usar, homogenice la pintura con ayuda de una espátula limpia con el fin de obtener su completa uniformidad.

Diluya **ROYAL ELASTIC** con agua limpia en función de la herramienta de aplicación, el exceso de dilución puede provocar pérdida de sus propiedades:

Brocha / Rodillo	10:1	10 partes de pintura y 1 de agua
Equipo Airless	20:1	20 partes de pintura y 1 de agua

Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos de pintura para garantizar la resistencia y lavabilidad del producto.

wesco
PINTURAS



Aplique con temperatura entre 5°C y 40°C. Se recomienda diluir únicamente la cantidad que se vaya a aplicar.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintarse debe estar limpia, seca, libre de partículas sueltas, sin grasa, moho u otros contaminantes.

En superficies nuevas, espere 30 días para evitar efectos adversos de la alcalinidad y humedad.

En repintes, elimine la pintura en mal estado, lije suavemente la pintura brillante en buen estado para eliminar el brillo.

Use una masilla elastomérica para cubrir grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado. Para mejor resultado aplique **fijador** de superficies **Z-20** de **Wesco**, antes de aplicar **ROYAL ELASTIC**.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica.

Producto no inflamable, sin riesgo de explosión.

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco. Mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios.

Los envases vacíos deben ser reciclados.

Contenido máximo de plomo en base seca: ≤ 0,01%



MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

