

# Z-10

## SELLADOR ACRÍLICO BLANCO

### DESCRIPCIÓN

Sellador Acrílico blanco Z-10 elaborado con resinas y aditivos especiales de última generación, diseñado para neutralizar la alcalinidad y eflorescencia en superficies interiores y exteriores mejorando la adherencia, el rendimiento y regulando el nivel de absorción y color en el soporte para obtener acabados homogéneos y durables.

### USOS

Recomendado para proteger y mejorar superficies interiores y exteriores de mampostería, fibrocemento y empaste.

### ESPECIFICACIONES

Método de aplicación:	Brocha, rodillo o airless.
Secamiento a 25°C:	Al tacto 20 minutos; Repinte 1 hora.
Sólidos en Peso:	54 %.
Sólidos en Volumen:	37 %.
Viscosidad 25 °C:	118 a 121 KU
Rendimiento:	Hasta 10 m <sup>2</sup> por litro y por mano
Acabado:	Mate
Presentación:	0,946 L / 3,785 L / 18,9 L

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de usar, homogenice el producto con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

Diluya **Sellador Acrílico Blanco Z-10** con agua limpia de acuerdo a la herramienta de aplicación:

Brocha	4:1	4 partes de pintura y 1 de agua
Rodillo	4:1	4 partes de pintura y 1 de agua
Airless	10:1	10 partes de pintura y 1 de agua

Se recomienda aplicar de 1 a 2 manos de **Sellador Acrílico Blanco Z-10**, dependiendo del cubrimiento que requiera.

**wesco**  
PINTURAS

La herramienta de aplicación se lava con agua limpia. Aplique con temperatura entre 5°C y 40°C. Se recomienda diluir la cantidad que se vaya aplicar.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a sellarse debe estar limpia, seca, libre de partículas sueltas, sin grasa, moho u otros contaminantes.

En superficies de mampostería nuevas se debe esperar 30 días.

### PRECAUCIONES

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica.

Este producto no es inflamable, no tiene riesgo de incendio.

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco; Mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios.

**MANTENGA FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS**