

SURFACER

FONDO NITROCELULOSO

DESCRIPCIÓN

FONDO SURFACER es un producto formulado con materias primas de excelente calidad, para complementar nuestra línea automotriz.

Este producto debe usarse principalmente como fondo para laca de color (pigmentadas) tanto a base de nitrocelulosa como acabados acrílicos; deja una película impermeable, sin porosidades, de extraordinaria adherencia, rápido secado, flexibilidad y suave lijado.

USOS

FONDO SURFACER Es un producto ideal para aplicar sobre superficies ferrosas, en automóviles, camiones, carrocerías, muebles metálicos en general y madera.

ESPECIFICACIONES

Acabado:	Mate
Secado al aire:	5 - 10 minutos
Secado para aplicación de lacas:	4 horas
Densidad:	1.125 Kg/l
Método de aplicación:	Soplete
Dilución para aplicación con pistola:	2 Thinner / 1 Fondo
Disolvente para lavar el equipo:	Thinner Standard

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Se revuelve bien nuestro **FONDO SURFACER** con una espátula limpia para que se mezclen bien los componentes.

Se debe aplicar con soplete, diluyendo con Thinner laca hasta la consistencia deseada por el usuario.

Se deja secar por el espacio de 10-15 minutos en condiciones normales y se puede sobre pintar con lacas aproximadamente a las 4 horas.

COLORES

GRIS	8290
BLANCO	8291
ROJO ÓXIDO	8292

wesco
PINTURAS



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Es de suma importancia que la superficie esté libre de óxido, grasa y suciedad, en general todo tipo de contaminación.

PRECAUCIONES

Use equipo de protección respiratoria, evite la inhalación de vapores, en lugares cerrados proporcione buena ventilación.

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua limpia y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica.

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco, mantenga el envase cerrado cuando no se use, alejado de las fuentes de calor e ignición.

Este producto es inflamable, tiene riesgo de incendio o explosión.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado. Los residuos secos se pueden disponer como desechos ordinarios, los envases vacíos deben ser reciclados.



MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NU 1263