

# Tersil

## ELASTOMÉRICO

### DESCRIPCIÓN

**Tersil Elastomérico** es una pintura elaborada a base de resinas acrílicas elastoméricas y materia prima de alta calidad generando durante su aplicación sobre el sustrato un recubrimiento continuo, elástico, flexible e impermeabilizante.

Por sus propiedades es ideal para resistir expansiones, contracciones y ligeros movimientos en la superficie.

### USOS

**Tersil elastomérico** está diseñado para proteger y decorar superficies verticales de mampostería, hormigón, fibrocemento y otros similares, en exteriores.

Debido a su formulación otorga una alta resistencia a la intemperie, rayos solares y demás condiciones atmosféricas adversas.

### ESPECIFICACIONES

<b>Método de aplicación:</b>	Brocha, rodillo o airless
<b>Secamiento a 25°C:</b>	Al tacto 2 - 4 horas; Repinte 8 - 10 horas
<b>Rendimiento:</b>	Hasta 20 m <sup>2</sup> por galón y por mano
<b>Acabado:</b>	Semi-Satín y Liso
<b>Presentación:</b>	3,785 L / 18,9 L

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de usar, homogenice la pintura con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

Diluya con agua limpia en función de la herramienta de aplicación.

<b>Brocha</b>	4:1	4 partes de pintura y 1 de agua
<b>Rodillo</b>	4:1	4 partes de pintura y 1 de agua
<b>Airless</b>	10:1	10 partes de pintura y 1 de agua

Se recomienda aplicar 2 a 3 manos de pintura para garantizar elasticidad, durabilidad e impermeabilidad. La herramienta de aplicación se lava con agua limpia.

wesco  
PINTURAS



Aplique con una temperatura entre 5°C y 40°C. Se recomienda diluir únicamente la cantidad que vaya a utilizar.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintarse debe estar limpia, seca, libre de partículas sueltas, sin grasa, moho, pintura deteriorada u otros contaminantes.

En repinte, eliminar la pintura en mal estado; en pinturas brillantes, lije suavemente antes de pintar.

Superficies nuevas de cemento, dejar curar 30 días.

Para óptimos resultados aplique un fijador de superficie antes de pintar.

### PRECAUCIONES

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica inmediata.

Este producto no es inflamable, no tiene riesgo de incendio o explosión.

Mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Conserve el producto en un lugar ventilado, fresco y seco.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios.

