

# BANDA ALUMINIO AUTOADHESIVA

## DESCRIPCIÓN

**Banda aluminio autoadhesiva de Wesco** es una cinta asfáltica impermeabilizante de aplicación sin fuego. A base de asfaltos modificados con polímeros elastoméricos.

Contiene una lámina de aluminio de 80 micras que actúa como autoprotección de la banda contra los rayos uv y reduce la temperatura interior de la edificación.

## USOS

Está recomendada para reparaciones de cubiertas de galvalume, refuerzos de impermeabilización, sellado de juntas y traslapes, en elementos constructivos como ladrillo, metal, hormigón, etc. Uso interior y exterior.

Impermeabiliza y sella ductos de ventilación, aire acondicionado, carrocerías metálicas, campers, tuberías subterráneas, impermeabilización correctiva tapagoteras.

## ESPECIFICACIONES

Tipo de Sujeción	Autoadhesivo
Uso Principal	Tapagoteras
Norma Técnica	UNE-EN 13707:2014
Inflamabilidad	No inflamable
Temperatura de aplicación	10 - 30 °C
Tiempo de secado	24h aproximado
Peso	1.5 kg/m <sup>2</sup>
Presentación	5m x 10cm
	5m x 20cm
	5m x 50cm
	10m x 100cm

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

El producto se aplica de forma rápida y sencilla sin necesidad de herramientas especiales, tan solo desprendiendo el plástico siliconado que recubre la cara inferior, y adhiriendo la membrana en la superficie mediante presión.

Se recomienda una instalación en sentido paralelo a la fisura, traslape al menos 7 cm en las uniones.

En caso de superficies porosas o con problemas de adherencia, se recomienda aplicar una capa de **SUPERMUL** en toda la cubierta, como imprimante; dejar secar aproximadamente 24 horas, antes de aplicar la banda asfáltica.



## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie deberá estar limpia, seca y libre de aceites, grasas, polvo o materias sueltas, para permitir una correcta adherencia. No aplicar si existe riesgo de lluvias o con el soporte muy húmedo.

Almacenar resguardado de la intemperie, alejado del sol y a temperaturas superiores a 5°C. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado, 6 meses desde la fecha de fabricación.

## RECOMENDACIONES

Use equipo de protección respiratoria, evite la inhalación de vapores, en lugares cerrados proporcione buena ventilación.

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua limpia y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica inmediata.

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco, mantenga el envase cerrado cuando no se use, alejado de las fuentes de calor e ignición.

Este producto no es inflamable.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como desechos ordinarios, los envases vacíos deben ser reciclados.



Fabricado en  
España por:

**ASFALTOS  
CHOVA S. A.**



MANTENGA FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS